

Série DVT DD

CONGELATEUR (JUSQU'A -50°C)



PERMET DE TESTER LE COMPORTEMENT DES
PRODUITS EN AMBIANCE FROIDE

Série DVT DD

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pour essais en ambiance froide sur tout genre de produit.

DOMAINES D'UTILISATION

- Chaussures.
- Fabrication de cuir synthétique.
- Plastiques.
- Caoutchouc.
- Industrie et laboratoires de l'automobile.

EN OPTION

- Possibilité de l'adapter à de différents équipements d'essai.
- Fabrication sur mesure en vertical ou en horizontal suivant le choix du client.
- Différents modèles rectangulaires ou cylindriques.
- Eclairage interne.
- Modèle à commande PLC.
- Modèle spécial capable d'effectuer des essais entre -20 et 10 °C.
- Couvercle en monobloc.
- Couvercle de devant.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Possibilité d'effectuer des essais en ambiance froide jusqu'à - 50 °C.
- Volumes de 100, 200, 300, 400, 500 litres.
- Structure conforme aux normes, utilisation facile.
- Contrôle de température par thermostat numérique.
- Thermostat de sécurité.
- Possibilité d'effectuer des essais à température ambiante en désactivant le réfrigérateur.
- Couvercle vitré sur le haut.

NORMES CONCERNEES

- TS EN 50086
- TS EN 1604

DIMENSIONS ET POIDS (APPROXIMATIF) (DVT DD -20)

	<u>INTERIEUR</u>	<u>EXTERIEUR</u>
• Largeur :	80 cm	101 cm
• Profondeur :	50 cm	87 cm
• Hauteur :	35 cm	85 cm
• Poids :	133 kg	



Note: DVT DEVOTRANS se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les équipements présentés dans les brochures. Le modèle dans la photo peut ne pas être le dernier en date.