

ZGT OZ 0500 AC/BC

OZON TESTİ KABİNLERİ



ELASTOMERLER İÇİN OZONLU YAŞLANDIRMA
TESTLERİNDE KULLANILIR

ZGT OZ 0500 AC/BC

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZGT OZ 0500 AC/BC MODELİ

- OZ-0500AC/BC ozon testi cihazı kontrollü ozon yoğunlaşması ve kontrollü sıcaklık sağlar. Ozona maruz kalan malzemelerin direncinin belirlenmesinde kullanılır. İsteğe bağlı olarak temin edilen OZ-401-1 yardımcı kamera sisteminin çözünürlüğü artırılmıştır. Kamera sabitliği için, OZ-401-1 kamera sistemi artık OZ-0500AC/BC'nin yanına takılıdır.

TEKNİK BİLGİLER

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Kauçuk imalatı
- Ar&Ge laboratuvarları

TAKRİBİ BOYUTLAR

MODEL	OZ 0500 AC	OZ 0500 BC
DIŞ BOYUTLAR (GXDXY) cm	135x80x185	
İÇ BOYUTLAR (GXDXY) cm	50x50x60	

	OZ 0500 AC	OZ 0500 BC
Sıcaklık aralığı	Ortam sıcaklığı +10°C ~ 80°C	
Sıcaklık hassasiyeti	±0.5°C	±1°C
Nem aralığı	50% nispi nem ~ 80% nispi nem	
Nem hassasiyeti	±5% nispi nem	
Ozon yoğunlaşma aralığı	20 - 1000pphm	25 - 1000pphm
Ozon yoğunlaşma hassasiyeti	≤200pphm±4pphm ≤500pphm±10pphm ≤1000pphm±20pphm	<50pphm±5pphm <200pphm±10pphm <500pphm±15pphm <1000pphm±30pphm
Ozon dalgalanması	≤±2pphm	≤±4pphm
Güç	1φ AC 220V 50/60Hz 2.7 kW (veya belirtiniz)	

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.