

DVT SKM 3

BANT YAPIŞTIRMA MAKİNESİ



BANT NUMUNELERİNİ YAPIŞTIRARAK TESTE
HAZIRLAMAK İÇİN KULLANILIR

DVT SKM 3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapışkan bantların plaka üzerine hava kabarcığı kalmadan yapışmasını sağlamakta kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Yapışkan bant üreticileri.
- Otomotiv bantları üreticileri ve kullanıcıları.

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- Genişlik : 57 cm.
- Derinlik : 41 cm.
- Yükseklik : 24.5 cm.
- Ağırlık : 26.8 kg.

İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 1943 / EN 1943
- TS EN 1939 / EN 1939
- ASTM D 3330
- ASTM D 903
- ASTM D 5170
- FINAT 2.1
- FINAT 06/2011
- JIS C2107

TEKNİK BİLGİLER

- Çalışma voltajı: 220 Volt 50 Hz.
- Sigorta: 6 Amper.
- Silindir periyodu sayacı.
- Acil durdurma butonu.
- 3 adet silindir ile aynı anda 3 adet numuneyi yapıştırma imkanı.
- Silindir yapıştırma yönü: soldan sağa / sağdan sola.
- Silindir hız ayar düğmesi.
- Silindir limit sivici ile silindir hareket mesafesini ayarlama imkanı.
- 3 adet yapıştırma plakası.
- Kauçuk kaplı silindir.
- Paslanmaz çelik silindir gövdesi.
- Silindir gövde ağırlığı: 2 kg \pm 0,1 kg.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Farklı sayıdaki numuneleri test edebilme seçeneği.
- Kaplamasız silindir (Paslanmaz metal yüzeyli).
- Farklı ağırlıklarda silindir seçeneği.



El tipi silindir

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.